



CATALOGUE

DIAGNOSTIC & APPAREILLAGE

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
JA21355	<p>ECHOGRAPHE MOBILE SANS IMPRIMANTE NI CHARIOT</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<p>L'échographe CONTEC est un échographe avec large écran LCD- haute résolution. Adapté pour l'examen abdominal, obstétrical, gynécologique, cardiologique, urinaire...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clavier pliable et trackball pour une utilisation rapide, pratique et flexible - Sortie vidéo PAL-D pour une connexion vers des imprimantes externes - d'image vidéo, des grands écrans et autres appareils - Port USB haute vitesse pour un transfert de l'image en temps réel vers un PC et Stockage USB - Modes d'affichage : B, 2B, 4B, BM, M, BM/M - Affichage : 250 mm de profondeur - Mécanisme électronique de mise au point : le nombre et la position peuvent être ajustés - Traitement d'images numérique, affichage de caractères (date, heure, docteur, âge ...) - Port : USB, Vidéo - Mesure de la distance, la circonférence, la superficie, le volume la fréquence cardiaque, GA, FW, EDD - Type de protection contre les chocs électriques : périphérique de type I ; - Degré de protection contre les chocs électriques : Partie appliquée de type B - Tension de fonctionnement : AC 100 V~240 V - Fréquence de fonctionnement : 50Hz/ 60Hz - Consommation électrique : 100 VA * Sans imprimante ni chariot <p>Caractéristiques physiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensions : 300 (L) × 200 (l)×300 mm(H) - Poids : 6,4 kg <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonde convexe 3.5 MHz - Manuel d'utilisation - Ligne d'alimentation - Fusible tube 2 - Câble USB haute vitesse - Logiciel (CD) 	29 000,00 Brut
HS-020C	<p>TENSIOMETRE A VELCRO MULTICOLORE ENFANT / N.NE</p>  <p>Marque : HONSUN Aim for Health</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manomètre prise en main ou accroché au Brassard • 2 Brassards à velcro 'Enfant & nourrisson' • Poire classique avec valve chromée • Livré dans une trousse 	160,00 Brut



HS-2000	<p>TENSIOMETRE ANEROID A VELCRO ADULTE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Manomètre prise en main ou accroché au brassard• Brassard adulte à velcro• Poire classique avec valve chromée• Livré dans une trousse	130,00 Brut
SHS-20E	<p>TENSIOMETRE ARTERY MANO-FIXE ADULTE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Manomètre fixé sur le brassard• Brassard adulte à velcro• Poire classique avec valve chromée• Livré dans une trousse	220,00 Brut
HSGF301	<p>TENSIOMETRE ANEROID MONOPOIRE "PALM" - 3 BRASSARDS</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Pack de 3 Brassards :<ul style="list-style-type: none">- Enfant : 34 x 10 cm- Adulte : 53 x 14 cm- XLarge : 62 x 17 cm• Manomètre muni d'une poire intégrée• Prise en main• Poire classique• Valve chromée et mamomètre large• Livré dans un coffret	390,00 Brut
SM20003	<p>TENSIOMETRE ANEROID + STETHO 1 PAV. TROUSSE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Manomètre prise en main ou accroché au brassard• Stéthoscope un seul pavillon intégré• Brassard adulte à velcro• Poire classique avec valve chromée• Livré dans une trousse	175,00 Brut
75-155C	<p>CORDON SPIRAL POUR TENSIOMETRE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Rallonge de Tubulure en Caoutchouc noir• L.:2M extensible	60,00 Brut



70522-2	<p>POIRE POUR TENSIOMETRE AVEC VALVE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Grand modèle• Avec valve• Adaptable• Couleur noire• 5 pièces/ boîte	40,00 Brut
1-1211A	<p>VESSIE TENSIOMETRE EN CC</p>  <p>01 TUBE Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• En Caoutchouc noir• 01 Tuyau	50,00 Brut
HS-060D	<p>TENSIOMETRE MURAL A CADRAN ROND PANIER ARRIERE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Grand Cadran d'affichage• Support arrière en plastique pour ranger le brassard• Brassard à velcro adulte• Tubulure spirale extensible - 2M• Poire classique avec valve chromée	400,00 Brut
5186-85	<p>TENSIOMETRE SPENGLER 'HOPITAL II' A SANGLES</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Manomètre fixé sur le brassard• Bloc Manomètre en ABS résistant aux chocs• Brassard à Sangles• Poire classique avec Valve• Livré dans une boîte	760,00 Net
T516012	<p>TENSIOMETRE SPENGLER "NANO" A VELCRO</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Manomètre fixé sur le brassard• Brassard à velcro• Poire classique avec Valve Chromée• Livré dans une trousse	700,00 Net



YE-690D	<p>TENSIOMETRE DIGITAL BRASSARD YUWELL</p>  <p>'PRIMA+' Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage rétroéclairé • Large écran LCD lumineux de 12.5 cm • Mémoire pour deux personnes A et B • Fonction haut-parleur/notification vocale en français • Indicateur de battement irrégulier du cœur, d'erreur ou mauvaise utilisation • Gonflage et décompression automatique • 2x60 groupes de mémoires • Affichage de la moyenne des trois dernières mesures • A Piles - Alimentation: 220V • Brassard Adulte • Arrêt automatique 	540,00 Brut
HS-30AS	<p>STETHOSCOPE "SINGLE" 1 PAVILLON</p>  <p>Marque : HONSUN Aim for Health</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tête à un pavillon simple • Lyre à ressort externe • Tubulure en Y noire • Livré dans une boîte 	32,00 Brut
HS-30BD	<p>STETHOSCOPE "DUAL" 2 PAVILLONS</p>  <p>Marque : HONSUN Aim for Health</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tête à double pavillons • Lyre à ressort externe • Tubulure en Y noire • Livré dans une boîte 	39,00 Brut
STGST1N	<p>STETHOSCOPE NOIR "HEUER" 2 PAVILLONS</p>  <p>Marque : heuer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tête à double pavillons • Lyre à ressort intégré • Tubulure en Y souple • Couleur disponible : Bleu - Gris - Noir • 1 Paire d'embouts auriculaires souples • 01 Membrane de rechange • Livré dans une boîte 	83,00 Brut
SM10067	<p>STETHOSCOPE PEDIATRIQUE 2 PAVILLONS</p>  <p>Marque : HONSUN Aim for Health</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tête à double pavillons pédiatrique • Lyre à ressort externe • Tubulure en Y Souple • Couleurs disponibles :Grise - Noire • Livré dans une boîte 	10,00 Net



505810S	<p>STETHOCOLOR "SPENGLER" 1 PAVILLON</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Tête à un pavillon simple• Lyre à ressort externe• Tubulure en Y noire• Livré dans une boîte	120,00 Brut
505860D	<p>STETHOCOLOR "SPENGLER" 2 PAVILLONS</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Tête à deux pavillons• Lyre à ressort externe• Tubulure en Y noire• Livré dans une boîte	180,00 Brut
7507500	<p>STETHOSCOPE "SPENGLER" PULSE 1 PAVILLON</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Tête à simple pavillon chromée• Lyre tube simple, ressort intégré• 2 Paires d'embouts auriculaires souples• 1 Membrane de rechange• Livré dans une boîte	350,00 Brut
7507400	<p>STETHOSCOPE "SPENGLER" PULSE 2 PAVILLONS</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Tête à double pavillons chromée• Lyre tube simple, ressort intégré• 2 Paires d'embouts auriculaires souples• Une membrane de rechange• Livré dans une boîte	490,00 Brut
75-170P	<p>STETHOSCOPE OBSTETRICAL PINARD EN ALUMINIUM</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Pour détection du pouls foetal• En aluminium• Diamètre : 5cm - Profondeur: 13cm	25,00 Brut





80035B1	<p>OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manche en Plastique • 8 Spécuments auriculaires en Plastique (N° 2.4 - 3 - 4 - 5) • 2 Piles Alcalines (1.5V) non incluses • Livré dans un coffret noir 	930,00 Brut
ZX-DM6D	<p>AMPOULE OPHTALMOSCOPE "ZUMAX"</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5V • Fibre optique 	420,00 Brut
YZ-11AO	<p>AMPOULE OPHTALMOSCOPE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • A vis - Adaptable 	40,00 Brut
A-GOS-9	<p>AMPOULE OTOSCOPE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> * Divers modèles 	34,30 Brut
4103000	<p>OPHTALMOSCOPE COAXIAL</p>  <p>MURAL Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cordon spiral électrique • Système Coaxial // hautes fréquences • Voltage 220 V • Sur support mural 	4 760,00 Brut



21106-8	<p>DIAPASONS EN INOX JEU</p>  <p>DE 8 Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Test acoustique • En Inox • Set de 8 : «C : 256-288-320-341-384-426-480-512» • Livré dans une boîte 	140,00 Brut
21106-4	<p>DIAPASONS EN INOX JEU</p>  <p>DE 4 Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Test acoustique • En Inox • Set de 4 : «C: 288-341-426-512» • Livré dans une boîte 	70,00 Brut
G80035H	<p>TROUSSE DE DIAGNOSTIC UNIVERSELLE A PILES</p>  <p>Marque : </p>	<p>Kit Complet de 13 Pièces comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Manche en Inox • 1 Tête Ophtalmoscope • 1 Tête Ootoscope • 5 Spéculums auriculaires en Plastique • 1 Spéculum nasal réglable à vis • 2 Miroirs laryngiens • 1 Abaisse langue en Inox et support • 1 Miroir laryngien "illuminateur de gorge" • 1 Ampoule de rechange • Livré dans un coffret <p>Made in UK</p>	1 450,00 Brut



**ECG AVEC
INTERPRETATION
3 PISTES**



Marque : **CONTEC™**

L'ECG **CONTEC** 03 pistes est un ECG multipiste complet permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d'imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur de 3,5 pouces, d'identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres.

- Facile d'utilisation
 - Visualisation haute résolution sur écran du signal ECG : 3 dérivations
 - Imprimante thermique de haute résolution
 - Double alimentation, secteur et batterie rechargeable
- *Destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, au cabinet ou dans les établissements médicalisés."

Caractéristiques techniques :

Paramètres mesurés : HR, intervalle P-R (ms),
durée : P-QRS-T, QT, QTC (ms),
axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)
Système d'alimentation : AC - Secteur :
100V/240V 50/60Hz

Batterie en Lithium rechargeable DC : 7,4V - 3700 mAh
Système d'écriture : Imprimante thermique
Papier : Rouleau, longueur 20m / largeur 80mm
Mode d'affichage : Ecrans LCD de : 3,5''
Dérivations : 12 dérivation standards
Impédance en entrée DC : < 50 M
Courant d'entrée : Flottant et Protection
contre la défibrillation
Mode de fonctionnement : Temps réel manuel et automatique
Vitesse entraînement du papier : Mode manuel : 5 - 6,25 - 10 - 12,5 - 25 - 50mm/s ±5%

Mode Auto : 25 - 50 mm/s
±5%
Enregistrement du rythme : 25mm/s, 50mm/s ±5%
Réponse à haute fréquence : 0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 dB ~ 0,4 dB)
Constante de temps : > 3,2 s
CMRR : > 60 dB, >100 dB (avec filtre AC)
Filtres : 25Hz/35Hz (-3 dB)
Sensibilité d'enregistrement : 2.5 - 5 - 10 - 20 - 40 mm/mV ±5% ;
Sensibilité Standard : 10 mm/mV ±0.2mm/mV
Niveau sonore : < 15µVp-p
Températures : Fonctionnement : +5°C ~ + 35°C / Stockage : - 40°C ~ 55°C
Humidité relative : Fonctionnement : <80% / Stockage : <95%
Sécurité : Classe I, Type CF,
Protection contre la défibrillation
Tension de polarisation durable : ± 300mV
Fusible : 2 avec 5×20mm délais CA;
T250mA/250V (Alimentation: 220V)
Poids NET : 1,6 Kg
Dimensions (L x l x H) : 315 × 215 × 70 mm

Accessoires fournis :

- Braccets ECG (4)
- Poires ECG (6)
- Câble ECG
- Câble de terre
- Câble d'alimentation
- Code d'installation via le site Internet (QR)
- Papier ECG + support rouleau

8 700,00 Brut

EC1103G



**ECG AVEC
INTERPRETATION
6 PISTES**



Marque : **CONTEC™**

L'ECG **CONTEC** 6 pistes est un ECG multipiste complet permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d'imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur de 7", d'identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres.

- Facile d'utilisation
 - Visualisation haute résolution sur écran du signal ECG : 6 dérivations
 - Imprimante thermique de haute résolution
 - Double alimentation, secteur et batterie rechargeable
- *Destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, au cabinet ou dans les établissements médicalisés."

Caractéristiques techniques :

Paramètres mesurés : HR, intervalle P-R (ms),
durée : P-QRS-T, QT, QTC (ms),
axes : P-QRS-T (degré),
R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)
Système d'alimentation : AC - Secteur :
100V/240V 50/60Hz

Batterie en Lithium rechargeable DC : 7,4V - 3700 mAh
Système d'écriture : Imprimante thermique
Papier : Rouleau, longueur 20m
/ largeur 110mm
Mode d'affichage : Ecrans LCD de : 7"

Ecran tactile
Dérivations standards : 12 dérivations
Impédance en entrée DC : <50M
Courant d'entrée : Flottant et Protection
contre la défibrillation
Mode de fonctionnement : Temps réel manuel et
automatique

Vitesse entraînement du papier : Mode manuel : 5 -
6,25 - 10 - 12,5 - 25 - 50 - 100 mm/s ±5%
Mode Auto : 25 - 50 mm/s ±5%
Enregistrement du rythme : 25mm/s, 50mm/s ±5%
Réponse à haute fréquence : 0,05 Hz ~ 150 Hz (-3
dB ~ 0,4 dB)

Constante de temps : > 3,2 s
CMRR : > 60 dB, >100 dB (avec
filtre AC)
Filtres : 25Hz/35Hz (-3 dB)
Sensibilité d'enregistrement : 2.5 - 5 - 10 - 20 - 40
mm/mV ±5% ;
Sensibilité Standard : 10 mm/mV
±0.2mm/mV

Niveau sonore : < 15µVp-p
Températures : Fonctionnement :
+5°C ~ + 35°C / Stockage : - 40°C ~ 55°C
Humidité relative : Fonctionnement :
<80% / Stockage : < 95%

Sécurité : Classe I, Type CF,
Protection contre la défibrillation
Tension de polarisation durable : ± 300mV
Fusible : 2 avec 5×20mm délais
CA; T250mA/250V (Alimentation: 220V)

Poids NET : 1,7 Kg
Dimensions (L x l x H) : 320 x 220 x 70 mm

Accessoires fournis :

- Bracelets ECG (4)
- Poires ECG (6)
- Câble ECG
- Câble de terre
- Câble d'alimentation
- Code d'installation via le site Internet (QR)
- Papier ECG + support rouleau

11 600,00 Brut

EC1106G



<p>9004-AD</p>	<p>ELECTRODE ECG ADULTE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Electrode ECG Universelle • Adhésive Jetable • Diamètre : 5.5 cm • Sachet de 25 unités 	<p>1,35 Brut</p>
<p>ECG-PL4</p>	<p>BRACELETS PINCES ECG</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • En Plastique couleur : Rouge - Noir - Vert - Jaune • Jeu de 04 Pincés ECG Universelles Réutilisables 	<p>220,00 Brut</p>
<p>37-104A</p>	<p>TOISE BEBE EN ALUMINIUM</p>  <p>Marque : </p>	<p>«Calibre pour Mesure de Nouveaux Nés »</p> <ul style="list-style-type: none"> • En Aluminium léger • Plage de mesure de 7 à 100 cm • Graduation : 1mm • Dimensions : 1004 x 268 x 120 mm • Poids : 0.63 kg 	<p>580,00 Brut</p>
<p>HS-2AMT</p>	<p>MICRO TOISE MURALE ENROULEUR</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adulte et enfant • Ruban Métal de 2 mètres • Système de fixation murale 	<p>120,00 Brut</p>
<p>MSZ-300</p>	<p>TOISE TELESCOPIQUE SUR SOCLE METAL</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • En Aluminium • Socle en Métal amovible • Plage de mesure de 85 à 210 cm • Graduation : 1 cm 	<p>900,00 Brut</p>



MSZ-200	<p>TOISE TELESCOPIQUE FIXATION MURALE</p>  <p>Marque : KINLEE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • En Aluminium • Système de fixation murale • Plage de mesure 60 à 200 cm • Graduation : 1 cm 	580,00 Brut
SM-FG50	<p>TABLEAU LUMINEUX MURAL DIFFERENTS OBJETS - 5M</p>  <p>Marque : Shang</p>	<p>Test optique lumineux avec Objets pour enfants</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distance à 5 M • Fixation murale • Dimensions : 33 x 99 x 10.5 cm • Alimentation : 220V • Poids : 5,7kg 	1 400,00 Brut
SM-FG2E	<p>TABLEAU LUMINEUX MURAL POUR ILLETRES "E" - 2.5M</p>  <p>Marque : Shang</p>	<p>Test optique lumineux en « E » Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixation murale • Alimentation : 220V / 2 ampoules de 18 W <p>Distance à 2.5M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 31 x 69 x 9 cm • Poids : 4kg 	1 150,00 Brut
SM-FG5E	<p>TABLEAU LUMINEUX MURAL POUR ILLETRES "E" - 5M</p>  <p>Marque : Shang</p>	<p>Test optique lumineux en « E » Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixation murale • Alimentation : 220V / 2 ampoules de 12 W <p>Distance à 5M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 33 x 99 x 10.50 CM • Poids : 5,7kg 	1 495,00 Brut
301-03A	<p>ECHELLE D'ACUITE VISUELLE LETREE "A" - 8/10</p>  <p>Marque : GSTC</p>	<p>LETREE "A" 8/10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planche en PVC blanche calligraphiée en noir • Test optique en A • Dimensions : 56 x 27cm 	15,00 Net



20301-2	<p>MINI ECHELLE D'ACUITE VISUELLE ILLETREE "C"</p>  <p>Marque : </p>	<p>Planche en PVC Blanche Calligraphiée en noir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test optique pour Illettrés en C - Dimension : 44x17.5 cm 	5,00 Net
S-ET100	<p>SPECULUMS DE RECHANGE Pour thermometre auriculaire "ET-100"</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour thermomètre auriculaire "ET-100" • Boite de 20 	25,00 Brut
DT-001A	<p>THERMOMETRE DIGITAL "PEN"</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mesure par voie orale, axillaire ou rectale • Affichage sur écran LCD à cristaux liquides • Plage de mesure : 35.5°C à 42°C • Livré dans un étui en Plastique • Boite de 10 	25,00 Brut
YT-308	<p>THERMOMETRE DIGITAL FLEXIBLE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tête flexible • Mesure par voie orale, axillaire et rectale • Affichage : Ecran LCD à cristaux liquides • Plage de Mesure : 35.5°C à 42°C • Livré dans un étui en Plastique • Boite de 10 	27,00 Brut
NT-01-D	<p>THERMOMETRE DIGITAL SUCETTE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage : Ecran LCD à cristaux liquides • Embout de la sucette en silicone alimentaire • Plage de Mesure : 35.5°C à 42°C • Poids : 12 G • Boite de 12 	35,00 Brut



80020-S	<p>SPECULUM VAGINAL STERILE A VIS - SMALL voir autres TAILLES</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Usage unique• Réglage progressif à vis latéral• En Polystyrène cristal• Stérile (EO)• Taille : Small	4,80 Brut
47102-1	<p>SPECULUM VAGINAL CUSCO INOX - SMALL voir autres TAILLES</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Autoclavable• Taille : Small• INOX : CE Stainless Steel	79,00 Brut
HS-401F	<p>TORCHE DE POCHE «PENLIGHT»</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Lumière blanche intense• Allumage par clip attache• 2 Piles AAA fournies• Livrée dans un étui en Plastique• Couleur : Blanche - Noire	18,00 Brut
GPVC-LG	<p>GONIOMETRE PVC LARGE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Dispositif capteur des mesures des angles des articulations• Réglète: 1 à 18 cm• Rayon : 0 à 180°	70,00 Brut
080022H	<p>MARTEAU A REFLEXE BABINSKY</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none">• Manche en Métal• Tête dévissable à 2 Positions• Bleu	67,00 Brut



**GARROT EN TISSU
ELASTIQUE
AVEC CROCHET**



Marque :



- Tissu élastique extensible
- Ouverture rapide à Clip
- Bleu / Vert / Orange / Rose

13,80 Brut

**GARROT PLAT EN
CAOUTCHOUC FIN**



Marque :



- Couleur : Bleu
- Dimensions : 50 x 2,5 x 0,1 cm

1,50 Net

**GARROT EPAIS EN TPE
VERT
voir autres COULEURS**



Marque :



- TPE extensible
- Dimensions : 78 x 1,2 x 0,12 cm

5,40 Brut

LANCETTES STERILES



Marque :



- Pour stylos auto piqueurs - G.28**
- Boite de 100

24,00 Brut



**MONITEUR DE
SURVEILLANCE
MULTIPARAMETRES 21 cm**



Marque : **CONTEC™**

- Ecran LCD: LCD Couleur TFT de 8 pouces
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 2h à charge complète ;
- Ergonomique avec un accès direct aux principales fonctions ;
- Source d'alimentation : Batterie en Lithium rechargeable intégrée, Courant Continu/ Courant Alternatif pour une surveillance ininterrompue ;
- Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne ;
- Interface USB ;
- Calcul des doses de médicaments ;
- Convient au monitoring de l'adulte, l'enfant et du nouveau-né ;

Paramètres Standard : ECG à 5 dérivations, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP.

Fonctions en Option : IBP, ETCO2, ECG à 12 dérivations, imprimante thermique intégrée, sortie VGA.

Spécificités Techniques :

ECG

- Config. dérivations : 3 ou 5 dérivations
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque: 15-350 bpm
- Plage de mesure du segment ST : -2.0 mV ~ +2.0 mV
- Vitesse du Scan : 50 mm/s

RESPIRATION

- Plage de mesure : 0 ~ 150 rpm
- Alarme en cas d'apnée : 10 ~ 40 s

SPO2

- Plage de mesure : 0% ~ 100%
- Précision : 70% ~ 100%, ± 2%
- Plage de mesure du pouls : 30 ~ 250 bpm

NIBP

- Méthode de mesure : Oscillométrique
- Mode : Manuel/ AUTO/ Continu
- Intervalle de mesure en mode continu : 5 minutes
- Plage de mesure : 10 ~ 270 mmHg
- Protection contre les éventuelles surpressions : du logiciel et du matériel
- Sélection du brassard : adulte, pédiatrique ou néo-natal

TEMP

- Double canal
- Plage de mesure : 0 ~ 50°C
- Dimensions : 240x230x140 mm
- Poids : 2.5kg

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation ;
- Câble ECG à 5 dérivations ;
- Câble électrique d'alimentation 220V ;
- Câble de température ;
- Câble SPO2;
- Brassard Adulte 25-35 cm et tube de liaison;
- Sachet de 50 électrodes.

10 300,00 Brut

BD-6000



**MONITEUR DE
SURVEILLANCE
MULTIPARAMETRES 30 cm**



Marque : **CONTEC™**

- Ecran LCD: LCD Couleur TFT de 12.1 pouces
 - Batterie rechargeable d'une autonomie de 2h à charge complète ;
 - Ergonomique avec un accès direct aux principales fonctions ;
 - Source d'alimentation : Batterie en Lithium rechargeable intégrée, Courant Continu/ Courant Alternatif pour une surveillance ininterrompue ;
 - Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne ;
 - Interface USB ;
 - Calcul des doses de médicaments ;
 - Convient au monitoring de l'adulte, l'enfant et du nouveau-né ;
- Paramètres Standard : ECG à 5 dérivations, RESP, NIBP, SpO2, PR, TEMP.
Fonctions en Option : IBP, ETCO2, ECG à 12 dérivations, imprimante thermique intégrée, sortie VGA.

Spécificités Techniques :

ECG

- Config. dérivations : 3 ou 5 dérivations
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque: 15-350 bpm
- Plage de mesure du segment ST : -2.0 mV ~ +2.0 mV
- Vitesse du Scan : 50 mm/s

RESPIRATION

- Plage de mesure : 0 ~ 150 rpm
- Alarme en cas d'apnée : 10 ~ 40 s

SPO2

- Plage de mesure : 0% ~ 100%
- Précision : 70% ~ 100%, ± 2%
- Plage de mesure du pouls : 30 ~ 250 bpm

NIBP

- Méthode de mesure : Oscillométrique
- Mode : Manuel/ AUTO/ Continu
- Intervalle de mesure en mode continu : 5 minutes
- Plage de mesure : 10 ~ 270 mmHg
- Protection contre les éventuelles surpressions : du logiciel et du matériel
- Sélection du brassard : adulte, pédiatrique ou néo-natal

TEMP

- Double canal
- Plage de mesure : 0 ~ 50°C
- Dimensions : 310x260x150 mm
- Poids : 3.7kg

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation ;
- Câble ECG à 5 dérivations ;
- Câble électrique d'alimentation ;
- Câble de température ;
- Câble SPO2 ;
- Brassard Adulte 25-35 cm et tube de liaison;
- Sachet de 50 électrodes.

11 300,00 Brut

GEL ECHOGRAPHIE 5 KGS



Marque :

SONY

- Ultrasound gel
- Couleur Bleu
- KONIX

95,00 Net



PES-110	<p>PAPIER ECHO. 110S "SONY"</p>  <p>Marque : SONY</p>		85,00 Net
S80035F	<p>OTOSCOPE "BOW"</p>  <p>Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none">• Manche en Inox• 3 Spéculums auriculaires en Plastique• 2 Piles Alcalines C (1.5V) non incluses• Livré dans un coffret noir	450,00 Brut
4890010	<p>MANCHE RECHARGEABLE</p>  <p>Marque : zumax Germany</p>	<p>Adaptable pour "OPHTALMOSCOPE + OTOSCOPE"</p>	1 300,00 Brut



**ECG AVEC
INTERPRETATION
12 PISTES**



Marque : **CONTEC™**

L'ECG **CONTEC 12**

est un ECG multipiste complet permettant de réaliser des enregistrements manuels et automatiques avec calcul des paramètres, d'imprimer sous différents formats, de visualiser sur un écran LCD couleur de 3,5 pouces, d'identifier et de mémoriser les ECG. Disponibles en langue française, anglais et autres.

Facile d'utilisation

Visualisation haute résolution sur écran du signal ECG :12 dérivations

Imprimante thermique de haute résolution

Double alimentation, secteur et batterie rechargeable

*Destiné aussi bien pour les ECG ambulatoires, au cabinet ou dans les établissements médicalisés.

Caractéristiques techniques :

Paramètres mesurés : HR, intervalle P-R (ms), durée : P-QRS-T, QT, QTC (ms),

axes : P-QRS-T (degré), R-V5 (mV), S-V1 (mV), R-V5+S-V1 (mV)

Système d'alimentation : AC - Secteur : 100V/240V 50/60Hz ± 1Hz

DC : 14,8V - 3700 mAh

Batterie lithium rechargeable

Système d'écriture : Imprimante thermique

Papier : Rouleau, longueur 20m /

largeur 210mm

Mode d'affichage tactile : Ecrans LCD de : 8" Ecran

Dérivations : 12 dérivations standards

Impédance en entrée DC : < 50M

Courant d'entrée la défibrillation : Flottant et Protection contre

Mode de fonctionnement : Temps réel manuel et automatique

Vitesse entraînement du papier :

Mode manuel : 5 - 6,25 - 10 - 12,5 - 25 - 50mm/s ±5%

Mode Auto : 25 - 50 mm/s ±5%

Enregistrement du rythme : 25mm/s, 50mm/s ±5%

Réponse à haute fréquence : 0,05 Hz ~ 150 Hz (-3 dB ~ 0,4 dB)

Constante de temps : > 3,2 s

CMRR : > 60 dB, >100 dB (avec filtre AC)

Filtres : 25Hz/35Hz (-3 dB)

Sensibilité d'enregistrement : 2.5 - 5 - 10 - 20 - 40

mm/mV ±5% ;

Sensibilité Standard : 10

mm/mV ±2%

Niveau sonore : < 15 Vp-p

Températures : Fonctionnement : +5°C ~ +

35°C / Stockage : - 40°C ~ 55°C

Humidité relative : Fonctionnement : ? 80% /

Stockage : < 95%

Sécurité : Classe I, Type CF, Protection contre la défibrillation

Tension de polarisation durable : ± 500mV

Fusible : 2 avec 5×20mm délais CA;

T250mA/250V(Alimentation: 220V)

Poids NET : 3,2 Kg

Dimensions (L x l x H) : 340 x 320 x 85 mm

Accessoires fournis :

- Braccets ECG (4)
- Poires ECG (6)
- Câble ECG
- Câble de terre
- Câble d'alimentation
- Code d'installation via le site Internet (QR)
- Papier ECG + support rouleau

20 700,00 Brut



YE-660F	<p>TENSIOMETRE DIGITAL BRASSARD YUWELL "CAPTIVA"</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none">• • Affichage rétroéclairé• • Large écran LCD lumineux• • Fonction haut-parleur• • Indicateur de battement irrégulier du cœur, d'erreur ou mauvaise utilisation• • Gonflage et décompression automatique• • 90 groupes de mémoires• • Affichage de la moyenne des trois dernières mesures• • Brassard Adulte• • A Piles - Alimentation: 220V	450,00 Brut
YE8300B	<p>TENSIOMETRE DIGITAL POIGNET YUWELL</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none">• Tensiomètre auto- intelligent• 99 groupes de mémoires• Gonflage automatique / Décompression par valve auto• Design aérodynamique• Affichage de la moyenne des trois dernières mesures• Affichage de la date, l'heure et la charge de batterie• Deux unités de mesure : mm Hg/kPa• Niveau sonore très discret• Notification en cas d'erreur ou de mauvaise utilisation• A Piles	300,00 Brut
HS-070E	<p>TENSIOMETRE ROULANT A CADRAN CARRE PANIER DEVANT</p>  <p>Marque : HONSUN Aim for Health</p>	<ul style="list-style-type: none">• Cadran carré d'affichage inclinable• Panier porte brassard devant en métal• Brassard à velcro adulte à 2 tuyaux• Tubulure spirale extensible - 2 M• Poire classique avec valve chromée• Tige en Aluminium réglable en hauteur de 1000 à 1300 mm• Socle roulant à 5 branches en plastique démontable	745,00 Brut



**TOCOPAPHE DIGITAL
CARDIO SURVEILLANCE
FOETALE**



Marque : **CONTEC™**

Le cardiocotographe est un appareil permettant d'effectuer un monitoring, aussi appelé toco monitoring, de surveillance foetale. Il offre la possibilité d'enregistrer le rythme cardiaque du fœtus. Ce dispositif est utilisé en général pour surveiller la croissance du fœtus et l'intensité ainsi que la variation des contractions lorsque la date prévue de l'accouchement est proche.

Il permet également de surveiller la bonne santé du bébé pendant l'accouchement.

Caractéristiques :

- Moniteur pour surveillance foetale
- Nouveau design ergonomique, Possibilité de fixation murale
- Ecran couleur LCD 8.0" inclinable à 60°
- Surveillance en temps réel jusqu'à 24h continu
- Langue d'opération : Anglais
- Batterie en Lithium rechargeable pour assurer une autonomie de 2 heures en cas de panne de courant
- Stockage et impression des courbes de surveillances en continu durant 12 heures
- Les couleurs et les sons du moniteur notifient l'utilisateur du statut du rythme cardiaque foetal
- Alimentation: 220V
- Dimensions : 310 x 250 x 90 mm

Accessoires fournis :

- Une sonde foetale 3 en 1 (transducteur à ultrasons, transducteur TOCO, marqueur à distance)
- Manuel d'utilisation
- Deux ceintures abdominales
- Un câble de terre
- Deux ramettes de papiers
- Deux fusibles
- Un fil d'alimentation

12 000,00 Brut

STETHOSCOPE DIGITAL



Marque : **CONTEC™**

- Portable, compact et facile d'utilisation
- Affichage en temps réel de la SPO2 et du rythme cardiaque
- Capteur SPO2 changeable pour les différents types de patients (Néonatal, enfant & adulte)
- Système d'alarme pour SPO2 et rythme cardiaque
- Alimentation : 3.6 V DC ~ 4.2 V DC / Batterie en lithium rechargeable
- Affichage : Ecran LCD 2.7"
- Dimensions : 87 x 63 x 19mm
- Mesures du Rythme Cardiaque :
 - Intervalle de prise de mesure : 30Bpm- 300Bpm
 - Précision : (± 2Bpm)
- Mesures de la SPO2 :
 - Intervalle de mesure : 0%-100%
 - Précision : 70%-100% (± 2%)

Accessoires fournis :

- Capteur SPO2 Adulte
- Câble USB / Chargeur

1 300,00 Brut

CMS800G1

CMS-M



**HOLTER RYTHMIQUE 3
PISTES**



Marque : **CONTEC™**

Le Holter est un dispositif qui capte l'activité électrique du cœur et l'enregistre en continu sur un support numérique - enregistrement de l'ECG sur une période de 24 heures.

Caractéristiques :

- Affichage : 3 pistes
- Temps d'enregistrement : 24 H
- Interface : USB 2.0
- Précision d'échantillonnage : 12 Bit
- Alimentation : 2 Piles alcalines
- Niveau Sonore : 30< dB
- CMRR : >60 dB
- Vitesse de Scan : 25 mm/s
- Caractéristiques de basse fréquence: Constante de temps > 3.2s
- Sensibilité standard : 10mm/mV ± 5%
- Voltage : 1mV ± 5%
- Dimensions : 111 x 60 x 25 mm
- Poids Net : 105 g

Accessoires fournis :

- Câble de plomb
- Sachet d'électrodes
- Câble USB + Clé USB
- Code d'installation via site Internet (QR)
- Etui pour Holter
- Manuel d'utilisation

6 600,00 Brut

**HOLTER RYTHMIQUE 12
PISTES**



Marque : **CONTEC™**

Le Holter est un dispositif qui capte l'activité électrique du cœur et l'enregistre en continu sur un support numérique - enregistrement de l'ECG sur une période de 24 heures.

Caractéristiques :

- Affichage : 12 pistes
- Temps d'enregistrement : 24 H
- Interface : USB 2.0
- Précision d'échantillonnage : 12 Bit
- Alimentation : 2 Piles alcalines
- Niveau Sonore : 30< dB
- CMRR : >60 dB
- Vitesse de Scan : 25 mm/s
- Caractéristiques de basse fréquence: Constante de temps > 3.2s
- Sensibilité standard : 10mm/mV ± 5%
- Voltage : 1mV ± 5%
- Dimensions : 111 x 60 x 25 mm
- Poids Net : 105 g

Accessoires fournis :

- Câble de plomb - Sachet d'électrodes - Câble USB
- Code d'installation via le site internet (QR)
- Etui pour Holter - Manuel d'utilisation

14 800,00 Brut



**POMPE POUSSE-SERINGUE
AUTOMATIQUE 2 VOIES**



Marque :  **SUMBOW**

- Légère et compacte
- Simple d'utilisation et de réglage
- 2 Ecrans LCD
- Réglage flexible du débit
- Fonction de programmation intégrale du dosage
- Compatible avec les 14 principales marques de seringues
- Identification automatique de la taille de la seringue

Caractéristiques techniques spécifiques :

- Débit:
 - Seringue 5ml : 0.1 - 150 ml/h
 - Seringue 10ml : 0.1 - 300 ml/h
 - Seringue 20ml : 0.1 - 600 ml/h
 - Seringue 30ml : 0.1 - 900 ml/h
 - Seringue 50-60ml : 0.1 - 1500 ml/h
- Pression d'alarme d'occlusion:
 - Bas 0.02-0.08 MPa
 - Normal 0.04-0.12 MPa
 - Haut 0.07-0.16 MPa
- Fonctions d'Alarme (Audio et Visuel) de:
 - Seringue vide ou mal positionnée
 - Piston de la seringue dégagé
 - Disfonctionnement
 - Manque de pression
 - Batterie faible ou épuisée
 - Volume total perfusé

Alimentation :

- Electrique AC220V
- Batterie intégrée rechargeable
- Fonctionnement sur batterie : Minimum 4h à 5ml/h.

Dimensions : 307 x 135 x 128 mm

Poids: 2,1kg (Batterie et crochet I.V inclus)

Accessoires fournis :

- 1 Crochet pour fixation à la potence
- 1 Câble électrique d'alimentation 3,5 M
- 2 Vis et une clé

18 000,00 Brut

**TENSIOMETRE DIGITAL
BRASSARD YUWELL**



LUNA
Marque : 

- • Ecran LCD: affichage de date et heure
- • 74 groupes de mémoires
- • Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
- • Deux modes d'affichage: mm, Hg/kPa
- • A Piles - Alimentation: 220V
- • Brassard Adulte
- • Arrêt automatique

320,00 Brut

**THERMOMETRE INFRA-
FRONTAL**



Marque : 

- • Prise de mesure frontale rapide, fiable sans contact pour les personnes
- • Ecran LCD rétro-éclairé
- • Unités de température : °C / °F
- • Plage d'affichage de la température : 32.0°C à 43.0°C
- • Précision : ± 0.2°C
- • Système de notification avec alarme après prise de mesure
- • Signal d'avertissement en cas de fièvre
- • Poids : 68g
- • Dimensions :149x38x42mm
- • Alimentation : 2 piles alcalines

600,00 Brut

Z-1800D

YE-660B

YT-1



**THERMOMETRE INFRA-
AURICULAIRE**



Le thermomètre auriculaire permet de mesurer la température corporelle en introduisant l'embout de l'appareil dans le conduit auditif.

- Mesure de température par Infrarouge
- Affichage sur écran LCD : Affichage niveau de la batterie, unité de mesure.
- Temps de mesure : 2 secs. ± 1 sec.
- Mémoire : 7 dernières mesures
- Plage de mesure : 34°C à 42.2°C
- Unités de mesure : Celsius/ Fahrenheit
- Alimentation : 2 piles

280,00 Brut

THERMOMETRE DIGITAL



Mesure par voie Orale, axillaire ou rectale
Affichage sur écran LCD à cristaux liquides
Plage de mesure : 35.5°C à 42°C
Arrêt automatique
Signal sonore
Livré dans un étui en Plastique

26,00 Brut

**HOLTER TENSIONNEL
PORTABLE**



**Monitoring tensionnel continu sur 24 heures
Le Holter tensionnel ABPM50 mesure la tension
artérielle par méthode oscillométrique.**

- Design ergonomique et portable
- Facile d'utilisation
- Ecran : LCD couleur de 2.4 pouces
- Méthode : oscillométrique
- Mode : manuel / automatique
- Plage de mesure : Adulte 0 - 290 mmHg ; SYS : 40 - 270 mmHg ; DIA : 10 - 215 mmHg
Pédiatrique 0 - 235 mmHg ; SYS : 40 - 200 mmHg ; DIA : 10 - 150 mmHg
Néonatal 0 - 140 mmHg ; SYS : 40 - 135 mmHg ; DIA : 10 - 100 mmHg
- Précision d'affichage : 1 mmHg
- Protection de surpression : Adulte 295 ±5 mmHg ; Pédiatrique 240 ±5 mmHg ; néonatal 145 ±5 mmHg
- Mémoire : 350 prises de mesures
- Logiciel pour analyse de données
- Listes de prises de mesures - BPM - PR
- Graphs analytiques des prises de mesures
- Deux unités de mesures : mmHg / kPa
- Compatible avec : Adulte / Enfant / Nouveau-né

Accessoires fournis :

- Brassard pour prise de mesure tensionnelle Adulte
- Câble de plomb - Câble USB
- Code d'installation via le site internet (QR)
- Etui pour Holter - Manuel d'utilisation

3 600,00 Brut



**DINAMAP
MONITEUR DE
SURVEILLANCE
2 PARAMETRES**



Marque : **CONTEC™**

Le Dinamap **CMS5100** est un moniteur de surveillance 2 paramètres, qui a pour fonction :

- • La prise de mesure tensionnelle (systolique et diastolique) ;
- • L'affichage de la moyenne des prises de mesures tensionnelles ;
- • Le monitoring de la SPO2 ;
- • Le monitoring du rythme cardiaque.

Caractéristiques:

- • Ecran LCD: LCD Couleur TFT de 2.8 pouces ;
- • Batterie rechargeable d'une autonomie de plus de 3h à charge complète ;
- • Ergonomique avec un accès direct aux principales fonctions ;
- • Compact, usage interne ou externe (ambulance) ;
- • Source d'alimentation : Batterie en Lithium rechargeable intégrée, Courant Continu/ Courant Alternatif pour une surveillance en continu ;
- • Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne ;
- • Fonction alarme (sonore et visuelle), limites min. et max. configurables ;
- • Enregistrement des données pressions sanguines et SPO2 ;
- • Téléchargement des données sur PC pour analyse et impression de données ;
- • + de 2000 prises de mesure tensionnelle / + de 78000 de données SPO2 ;
- • Dimensions : 190 x 162 x 240mm
- • Poids : 1.6kg

Spécificités Techniques :

NIBP

- • Méthode de mesure : Oscillométrique
- • Mode : Manuel/ AUTO/ Continu
- • Intervalle de mesure en mode continu : 5 min en mode auto : 1/2/3/4/5/5xn (n=2/3/4...51) minutes
- • Protection contre les éventuelles surpressions : du logiciel et du matériel
- • Plage de mesure : 10 ~ 270 mmHg (Adulte) / 10 ~ 200 mmHg (Enfant) / 10 ~ 135 mmHg (Nouveau-né)
- • Précision : écart max. moyenne \pm 5 mmHg ; écart-type maximum = 8 mmHg

SpO2

- • Surveillance continue (en temps réel) : SpO2, PR, Pléthysmogramme Spo, graphe à barres...
- • Plage de mesure : 0% ~ 100%
- • Résolution : 1%
- • Précision : 70% ~ 100% : \pm 2%
- • 0% ~ 69% : indéterminé

RYTHME CARDIAQUE

- • Plage de mesure : 25 bpm ~ 250 bpm
- • Résolution : 1 bpm
- • Précision : \pm 2% bpm

Accessoires fournis :

- • Manuel d'utilisation ;
- • Câble électrique d'alimentation ;
- • Câble SPO2 ;
- • Brassard pour tensiomètre Adulte 25 à 35 cm

5 900,00 Brut

**PAPIER - TOCOGRAPHE
FOETAL CMS800G1**



Marque : **CONTEC™**

- - Adaptable au Moniteur Foetal CMS800G1
- - Dimension : 11 X 10 cm
- - 50 pages

90,00 Brut



<p>CUF-CMS-XL</p>	<p>BRASSARD MONITEUR / DINAMAPS</p>  <p>LARGE Marque : CONTEC™</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pour toutes les références du brassard tensiomètre - Large - Dimensions : 33 x 47 cm 	<p>210,00 Brut</p>
<p>SONOLINE-C</p>	<p>DOPPLER FOETAL ULTRA- SONIC 'SONOLINE-C'</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Affichage sur écran du rythme cardiaque fœtal - Sonde détachable - Ecran de 1.77" <p>Fréquence cardiaque fœtale : FCF Intervalle : 50 BPM ~ 240 BPM Résolution : 1 BPM Précision : ± 2 BPM</p> <p>Modes d'affichage possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affichage en temps réel de la FCF - Affichage de la moyenne de la FCF - Affichage de la moyenne de la FCF sur une durée choisie - Consommation d'énergie : < 1 W - Alimentation : deux piles alcalines 1.5 V DC - Voyant rouge lorsque la valeur FHR est anormale - Indicateur du niveau de batterie - Mise hors tension : 1 minute sans utilisation - Dimensions : 135 x 92 x 29 mm - Poids : 245 g 	<p>1 100,00 Brut</p>
<p>CBD6000</p>	<p>CABLE SPO2 ADULTE ANCIEN MODELE</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<p>Câble SPO2 pour moniteurs de surveillance Adaptable seulement aux anciens modèles de moniteurs BD-6000 + BD-9000</p>	<p>700,00 Brut</p>
<p>YU-IDS-2G</p>	<p>MONITEUR DE DIAGNOSTIC MURAL MULTIPARAMETRES NOUVELLE GENERATION</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<p>Le Moniteur de Diagnostic, dernière génération Yuwell met à votre disposition l'ensemble des outils essentiels pour un bon diagnostic, soit :</p> <p>7 Paramètres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surveillance ECG * Bracelets Pinces fournis - Examen d'Otoscopie * Distributeur de Spéculum de rechange - Examen d'Ophthalmoscopie - Mesure de la NIBP (Pression Artérielle Non Invasive) - Mesure de la saturation d'Oxygène dans le sang - Mesure de la fréquence du pouls - Mesure de la température <p>Alimentation 220V</p> <p>Options disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface réseau RJ-45 - Interface USB - Autres interfaces en option pour mesures de la taille, du poids... 	<p>29 000,00 Brut</p>



**SET DE DIAGNOSTIC
MURAL MULTIPARAMETRES
UNIVERSEL**



Marque : **yuwell**

Station Murale de Diagnostic - 4 Paramètres avec support pour la fixation murale:


- 1. Ootoscope**
 - Fibre optique lumière froide 360°, sans ombre (pour adulte et enfant)
 - Luminosité ajustable par manche
 - Distributeur de Spéculums de rechange
- 2. Ophthalmoscope**
 - 28 différentes lentilles de correction
 - 6 différents diaphragmes
 - *Alimentation 220V
- 3. Tensiomètre Anéroïd**
 - Cadran de 15 cm de diamètre
 - 2 Brassards Adulte fournis ; dim : 14 x 45 cm
- 4. Thermomètre Infra - Frontal**
 - Prise de mesure rapide et fiable (en 2 secondes)

14 000,00 Brut

CABLE E.C.G



Marque : **CONTEC™**



890,00 Brut

**E.C.G Portable 1 Piste
« One Touch »**



Marque : **CONTEC™**

Médecine de travail / A domicile
L'ECG One Touch - 1 Piste - est un appareil permettant de contrôler l'ECG pour tout utilisateur, afin de diagnostiquer et prévenir toutes maladies cardiovasculaires en réduisant les risques de celles-ci.
 Applicable pour les patients présentant différents types de maladies chroniques :
 Maladies cardiaques (coronariennes), diabète, hypertension, myocardite, obésité, dyspnée...

Caractéristiques :

- Ecran couleur LCD de 4.5 cm
- Système de Gestion de Santé à travers l'application mobile :
- Prise de mesure automatique
- Sauvegarde d'enregistrements d'ECG
- Téléchargement de données ...
- Contrôle ECG, une fois contact avec le doigt
- Résultat disponible et fiable immédiatement après prise de mesure
- Enregistrement jusqu'à 500 cas (en charge complète) sur CLOUD / Transmission Bluetooth
- Impression rapide des données
- Alimentation : 220V / Batterie rechargeable
- Poids : 60 g
- Dimensions : 100 x 45 x 15 mm

1 100,00 Brut

**CABLE SPO2 NEONATAL
ANCIEN MODELE**



Marque : **CONTEC™**

Câble SPO2 pour moniteurs de surveillance
Adaptable seulement aux anciens modèles de moniteurs BD-6000 + BD-9000

700,00 Brut



**CABLE SPO2 ENFANT
ANCIEN MODELE**



Marque : **CONTEC™**

Câble SPO2 pour moniteurs de surveillance

Adaptable seulement aux anciens modèles de moniteurs
BD-6000 + BD-9000

700,00 Brut

CMS-SP02	 <p>Marque : CONTEC™</p>	<p>Câble SPO2 pour moniteurs de surveillance Adaptable seulement aux anciens modèles de moniteurs BD-6000 + BD-9000</p>	<p>700,00 Brut</p>
----------	--	--	---------------------------



**DINAMAP
MONITEUR DE
SURVEILLANCE
3 PARAMETRES
+Température**



Marque : **CONTEC™**

Le Dinamap **CMS5100-3** est un moniteur de surveillance 3 paramètres, qui a pour fonction :

- • La prise de mesure tensionnelle (systolique et diastolique)
- • L'affichage de la moyenne des prises de mesures tensionnelles ;
- • Le monitoring de la SPO2 ;
- • Le monitoring du rythme cardiaque ;
- • La prise de mesure de la température.

Caractéristiques:

- • Ecran LCD: LCD Couleur TFT de 2.8 pouces ;
- • Batterie rechargeable d'une autonomie de plus de 3h à charge complète ;
- • Ergonomique avec un accès direct aux principales fonctions ;
- • Compact, usage interne ou externe (ambulance) ;
- • Source d'alimentation : Batterie en Lithium rechargeable intégrée, Courant Continu/ Courant Alternatif pour une surveillance en continu ;
- • Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne ;
- • Fonction alarme (sonore et visuelle), limites min. et max. configurables ;
- • Enregistrement des données pressions sanguines et SPO2 ;
- • Téléchargement des données sur PC pour analyse et impression de données ;
- • + de 2000 prises de mesure tensionnelle / + de 7800 de données SPO2 ;
- • Dimensions : 190 x 162 x 240mm

Spécificités Techniques :

NIBP

- • Méthode de mesure : Oscillométrique
- • Mode : Manuel/ AUTO/ Continu
- • Intervalle de mesure en mode continu : 5 min
- • Protection contre les éventuelles surpressions : du logiciel et du matériel
- • Plage de mesure : 10 ~ 270 mmHg
- • Précision : écart max. moyenne ± 5 mmHg ; écart-type maximum = 8 mmHg

SpO2

- • Surveillance continue (en temps réel) : SpO2, PR, Pléthysmogramme Spo, graphe à barres...
- • Plage de mesure : 0% ~ 100%
- • Résolution : 1%
- • Précision : 70% ~ 100% : $\pm 2\%$
0% ~ 69% : indéterminé

RYTHME CARDIAQUE

- • Plage de mesure : 25 bpm ~ 250 bpm
- • Résolution : 1 bpm
- • Précision : $\pm 2\%$ bpm

TEMP

- • Plage de mesure : 0 ~ 50°C
- • Plage alarme : 25°C ~ 50°C

Accessoires fournis :

- • Manuel d'utilisation ;
- • Câble électrique d'alimentation ;
- • Câble SPO2 ;
- • Brassard pour tensiomètre Adulte;
- • Câble de température + protégés sonde thermomètre.

5 200,00 Brut

CMS5100-3





**POMPE POUSSE-SERINGUE
AUTOMATIQUE - 01 VOIE**



CONTEC
Marque : **CONTEC™**

- Légère et compacte
- Simple d'utilisation et de réglage
- Ecran LCD
- Réglage flexible du débit
- Fonction de programmation intégrale du dosage
- Compatible avec les 13 principales marques de seringues
- Identification automatique de la taille de la seringue
- Disponible en Français et autres langues

Caractéristiques techniques spécifiques :

- Débit rapide (purge) :
 - Seringue 5ml : 0.1 - 150 ml/h
 - Seringue 10ml : 0.1 - 300 ml/h
 - Seringue 20ml : 0.1 - 600 ml/h
 - Seringue 30ml : 0.1 - 900 ml/h
 - Seringue 50-60ml : 0.1 - 1500 ml/h
- Occlusion /arrêt de pression : 40N, 60N (± 10N)
- Fonctions d'Alarme (Audio et Visuel) de:
 - Seringue vide ou mal positionnée
 - Piston de la seringue dégagé
 - Disfonctionnement
 - Manque de pression
 - Batterie faible ou épuisée
 - Volume total perfusé

Alimentation :

- Electrique AC220V
- Batterie intégrée rechargeable

Dimensions : 360 x 110 x 100 mm

Poids: 2,1kg (Batterie et crochet I.V inclus)

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation
- Crochet pour fixation à la potence
- Câble électrique d'alimentation 3,5 M
- 2 Vis et une clé

9 990,00 Brut

OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE



"ASP"
Marque : **ASP**
Asher Surge Professionals

- Ootoscope à fibre optique ;
- Eclairage LED fibres optiques 2.5V ;
- Poignée en plastique robuste à deux piles (résistant aux chocs et antidérapant) ;
- Poignée avec interrupteur intégré ;
- 11 Spéculums auriculaires de rechange ;
- Fenêtre d'observation grossissante intégrée et pivotante sur le côté ;
- Livré dans une pochette.

860,00 Brut

**TROUSSE DE DIAGNOSTIC
UNIVERSELLE "ASP"**



Marque : **ASP**
Asher Surge Professionals

Trousse de Diagnostic Universel composée de :

- Poignée en Inox antidérapante ;
- Tête pour Ootoscope à éclairage conventionnel ;
- Tête pour Ophtalmoscope ;
- 1 Spéculum nasal réglable à vis ;
- 3 Spéculums réutilisables : N° 1, 2 et 3 ;
- 2 Miroirs laryngiens n° 4 ;
- 1 Abaisse langue en Inox ;
- 1 Porte-lampe chromé avec ampoule ;
- 20 Spéculums de rechange ;
- 1 Adaptateur en plastique pour spéculums de rechange ;
- Livrée dans un coffret.

1 000,00 Brut



75-170B	<p>STETHOSCOPE OBSTETRICAL PINARD EN PLASTIQUE</p>  <p>Marque : GSTC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour détection du pouls foetal • En plastique • Diamètre : 5cm - Profondeur: 13cm 	20,00 Brut
AK-200-04	<p>OTOSCOPE "ASP" MANCHE INOX</p>  <p>LED Marque : ASP <small>After Surgical Professionals</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Otoscope à éclairage conventionnel, • Ampoule à lumière blanche • 3 Spéculums de rechange : 1, 2 et 3 • Poignée en Inox antidérapante à 2 piles • Fenêtre d'observation grossissante intégrée et pivotante sur le côté ; • Livré dans un coffret. 	450,00 Brut
SD-800G1	<p>SONDE TOCOGRAPHE</p>  <p>DIGITAL Marque : CONTEC</p>	<p>La sonde 3 en 1 pour cardiotocographe combine trois capteurs sur un seul câble, chaque capteur dispose d'une fonctionnalité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonde 1 : Capteur FHR1 permettant la surveillance du rythme cardiaque du fœtus au cours de la grossesse ou lors de l'accouchement ; • Sonde 2 : Capteur TOCO qui sert à repérer et analyser les contractions utérines lors de l'accouchement ; • Sonde 3 : Capteur FM, ou capteur d'évènement servant à enregistrer les mouvements fœtaux. 	4 500,00 Net
TW-800G1	<p>SONDE TOCOGRAPHE JUMEAUX</p>  <p>Marque : CONTEC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sonde pour tococardiographe - grossesse gémellaire (jumeaux) 	4 500,00 Net
YM-100	<p>TENSIOMETRE ANEROID A VELCRO ADULTE</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manomètre prise en main ou accroché au brassard • Brassard adulte à velcro • Poire classique avec valve chromée • Livré dans une trousse 	130,00 Brut



CO2-MO2	<p>CABLE CAPNOGRAPHE</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pour moniteurs de surveillance• Adaptateurs fournis pour Adulte, enfant et nouveau-né• Composé d'un câble électrique et d'un capteur• Pour la mesure non invasive et continue de la concentration de CO2 expiré dans le temps.	10 500,00 Brut
AD-IV-CTC	<p>SUPPORT FIXATION DINAMAP SUR SUPPORTS</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>		180,00 Brut
YM-SDL	<p>STETHOSCOPE DOUBLE YUWELL</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none">• Double 2 PAVILLONS• Tête à double pavillons• Lyre à ressort externe• Tubulure en Y noire• Livré dans une boîte	60,00 Brut
YM-SSG	<p>STETHOSCOPE SINGLE YUWELL</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none">• Single 1 PAVILLON• Tête à un pavillon simple• Lyre à ressort externe• Tubulure en Y noire• Livré dans une boîte	50,00 Brut



<p>301-03E</p>	<p>ECHELLE D'ACUITE VISUELLE LETREE "E" /11</p>  <p>Marque :  ASP After Surgical Professionals</p>	<p>ILLETTREE "E" /11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planche en PVC blanche calligraphiée en noir • Test optique en E • Dimensions : 56 x 27 cm 	<p>50,00 Brut</p>
<p>301-3AA</p>	<p>ECHELLE D'ACUITE VISUELLE LETREE "A" /11</p>  <p>Marque :  GSC</p>	<p>ILLETTREE "A" /11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planche en PVC blanche calligraphiée en noir • Test optique en E • Dimensions : 56 x 27 cm 	<p>40,00 Brut</p>



**POMPE POUSSE-SERINGUE
AUTO-POUSSEUSE - 01 VOIE**



Marque :



Le pousse seringue **CTN-W100** permet d'injecter par voie intraveineuse, en continu et à un certain débit un soluté ou un médicament qui se caractérise par un faible volume et doit être soigneusement contrôlé.

Contre-indication:

Ne peut pas être utilisé pour la transfusion sanguine, l'injection de l'insuline, la chimiothérapie et l'anesthésie péridurale.

Caractéristiques techniques :

- • Ecran LCD.
- • Compatible avec les principales marques de seringues.
- • Identification automatique de la taille de la seringue.

Plage de débit :

Seringue 5ml : 0.1 - 150 ml/h par incrément de 0.1 ml/h.

Seringue 10ml : 0.1 - 300 ml/h par incrément de 1 ml/h.

Seringue 20ml : 0.1 - 600 ml/h par incrément de 1 ml/h.

Seringue 30ml : 0.1 - 900 ml/h par incrément de 1 ml/h.

Seringue 50/60ml : 0.1 - 1500 ml/h par incrément de 1 ml/h.

- Débit MVO (Maintien de Veine Ouverte) : 1 ml/h.

Débit de purge :

- Seringue 5ml : 150 ml/h
- Seringue 10ml : 300 ml/h
- Seringue 20ml : 600 ml/h
- Seringue 30ml : 900 ml/h
- Seringue 50/60ml : 1500 ml/h.

- Pression d'alarme d'occlusion:

- • Bas 0.02-0.08 MPa
- • Normal 0.04-0.12 MPa
- • Haut 0.07-0.16 MPa

- Modes de fonctionnement :

- • Mode débit
- • Mode Temps/volume.
- • Mode dosage/poids
- • Mode dosage/médicament : disponible avec une bibliothèque de médicaments alertant lorsque des données hors limites sont entrées.

- Fonctions d'Alarme (Audio et Visuel) de:

- • Panne de courant
- • Fin de perfusion proche.
- • Volume total perfusé.
- • Batterie faible ou épuisée.
- • Seringue vide ou mal positionnée.
- • Occlusion.

- Alimentation :

- Electrique AC 100-240 V, 50Hz/ 60Hz ou DC 11.1V
- Batterie intégrée rechargeable
- • Fonctionnement sur batterie : Minimum 8h à 5ml/h.
- Dimensions : 315 x 120 x 140 mm
- Poids: 2,4kg (Batterie et crochet I.V inclus)


Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation
- Crochet pour fixation à la potence
- Câble électrique d'alimentation 3,5 M
- 5 Vis et une clé

9 995,00 Brut

CTN-W100



P-ECG300G	<p>ROULEAU PAPIER ECG -</p>  <p>20M x 8CM Marque : CONTEC™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 20M X 8CM • Sachet de 3Pcs 	35,00 Brut
47102-3	<p>SPECULUM VAGINAL CUSCO INOX - LARGE</p>  <p>Marque : ASP <small>Aster Surgical Professionals</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavable • Taille : Large • INOX : CE Stainless Steel 	79,00 Brut
47102-2	<p>SPECULUM VAGINAL CUSCO INOX - MEDIUM</p>  <p>Marque : ASP <small>Aster Surgical Professionals</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoclavable • Taille : Medium • INOX : CE Stainless Steel 	79,00 Brut
80036-LL	<p>GARROT EPAIS EN TPE</p>  <p>BLEU Marque : GARWARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TPE extensible • Dimensions : 78 x 1,2 x 0,12 cm 	5,40 Brut
80036-P	<p>GARROT EPAIS EN TPE</p>  <p>VIOLET Marque : GARWARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • TPE extensible • Dimensions : 78 x 1,2 x 0,12 cm 	5,40 Brut



LD-1-SA	<p>TENSIOMETRE DIGITAL BRASSARD SEMI AUTOMATIQUE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage : - Pression systolique. - Pression diastolique. - Rythme cardiaque. - Moyenne des trois dernières mesures. - Indicateur de pile déchargée. • Méthode de mesure : oscillométrique, à inflation et déflation rapide manuelle. • Plage de mesure : - Pression artérielle : 40-260 mmHg - Rythme cardiaque : 40-160 bts/min • Précision de la mesure : Pression systolique et diastolique à ± 3 mmHg et fréquence cardiaque à $\pm 5\%$. • Mémoire de mesures : 90 mémoires. • Alimentation : 1.5 V (A pile AAA). • Poids : 50g (Brassard et batterie non compris). • Circonférence du brassard : de 22 à 32 cm. • Kit complet : Tensiomètre semi-automatique, poire avec valve de dégonflage rapide, brassard de taille adulte. • Trousse en simili cuir. 	230,00 Brut
P-ECG1200G	<p>ROULEAU PAPIER ECG - 20M x 21CM</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 20M X 21CM • Sachet de 1Pc 	66,00 Brut
P-ECG600G	<p>ROULEAU PAPIER ECG - 20M x 11CM</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 20M X 11CM • Sachet de 2 Pcs 	40,00 Brut
CUF-46X66	<p>BRASSARD MONITEUR / DINAMAPS X-LARGE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • - Pour toutes les références du brassard tensiomètre • - X-Large • - Dimensions : 76 x 22 cm 	210,00 Brut
CUF-25X35	<p>BRASSARD MONITEUR / DINAMAPS ENFANT</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • - Pour toutes les références du brassard tensiomètre • - Enfant • - Dimensions : 50 x 14 cm 	210,00 Brut



80020-M	<p>SPECULUM VAGINAL STERILE A VIS - MEDIUM</p>  <p>Marque :  SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none">• Usage unique• Réglage progressif à vis latéral• En Polystyrène cristal• Stérile (EO)• Taille : Medium	4,80 Brut
80020-L	<p>SPECULUM VAGINAL STERILE A VIS - LARGE</p>  <p>Marque :  SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none">• Usage unique• Réglage progressif à vis latéral• En Polystyrène cristal• Stérile (EO)• Taille : Large	4,80 Brut



POMPE A PERFUSION



Marque : **CONTEC™**

La pompe à perfusion **SP750** est une pompe volumétrique qui sert à réguler automatiquement le débit de perfusion des solutions administrées par voie intraveineuse. La pompe, munie d'un microprocesseur, utilise un mécanisme à déplacement de volume péristaltique linéaire pour réguler le débit à la vitesse désirée.

Il s'agit d'une pompe à perfusion, qui se caractérise par sa haute sécurité, sa facilité d'utilisation et sa longue durée de vie.

Le contrôle du débit avec une grande précision et des mesures d'alarme complètes garantissent la sécurité du patient et un effet thérapeutique optimal.

Utilisation : poches de médicaments, poches de nutrition et poches de sérums physiologiques... (Cette pompe ne peut pas être utilisée pour la transfusion sanguine).

Caractéristiques Techniques:

- • Ecran LCD : 2.8"
- • Informations d'affichage : débit, volume total, volume de perfusion accumulé, temps résiduel.
- • Débit de perfusion : 1 ~699ml/h par incrément de 1ml/h
- • Volume total : 1-9999ml par incrément de 1ml
- • Précision \pm 5%
- • Mode de fonctionnement : Continu
- • Fonctions d'alarme : Fin et Pré-fin de perfusion, état MVO/KVO (maintien de veine ouverte, batterie faible, panne de courant / panne de pression / panne fermeture de porte, détection de bulles d'air / de porte ouverte et d'obstruction du set de perfusion, rappel de perfusion et défaillance de moteur.
- • Détecteur de bulles d'air : Ultrasonique
- • Débit M.V.O/K.V.O (Maintien de Veine Ouverte) : 1ml/h (par défaut - ne peut être réglé)
- • Type de pompe : Péristaltique.
- • Sensibilité du capteur de pression : 1 à 3 niveaux
- • Norme d'étanchéité IPX2
- • Classe de sécurité: classe I type BF
- • Alimentation :
AC:100~240V, 50/60Hz
Batterie rechargeable Li-polymère, 7.4 V/5000mAh
Autonomie de la batterie : 4h (avec un débit de 25 ml/h)
- • Langue : Anglais ;
- • Dimensions : 143.6 x 151.8 x 195.3 mm
- • Poids : 1.9 kg
- • Certification : CE 0123

Fonctionnement :

- • Le clamp fixé sur la pompe empêche l'écoulement du liquide en cas d'ouverture accidentelle de la porte;
- • Les paramètres d'infusion peuvent être étalonnés pour une meilleure précision;
- • En cas d'occlusion, la pompe est dotée d'un système anti-bolus pour prévenir, de manière significative l'écoulement soudain du liquide après libération de l'occlusion.

Accessoires fournis :

- • Câble d'alimentation ;
- • Manuel d'utilisation ;
- • Système de fixation à la potence.

4 280,00 Brut

SP-750



<p>TP-500</p>	<p>THERMOMETRE INFRAROUGE PISTOLET</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prise de mesure rapide et fiable sans contact ; • Deux Modes : Body (corporel) et Object (température de la peau) ; • Ecran LCD rétroéclairé - Fonction intelligente (sonore et lumineuse) de détection de température ; • Unités de température : °C / °F ; • Plage de mesure de la température : 32.0°C à 43.0°C (± 0.2°C) ; • Temps de mesure < 1 seconde ; • Signal d'avertissement en cas de fièvre et basse température ; • Arrêt automatique, faible consommation d'énergie ; • Mémoire : 30 dernières mesures de température ; • Alimentation : 2 piles alcalines ; • Langue : Anglais ; • Poids : 130g 	<p>330,00 Brut</p>
<p>EM-CUFF</p>	<p>EMBOUT METAL POUR BRASSARD MONITEUR</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>		<p>25,00 Brut</p>
<p>CDB6000N</p>	<p>CABLE SPO2 ADULTE NOUVEAU MODELE</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<p>Câbles SPO2 pour moniteurs de surveillance Adaptable seulement aux nouveaux modèles de moniteurs BD-6000 + BD-9000</p>	<p>700,00 Brut</p>
<p>CMS-SPO2-1-N</p>	<p>CABLE SPO2 NEONATAL NOUVEAU MODELE</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<p>Câble SPO2 pour moniteurs de surveillance Adaptable seulement aux nouveaux modèles de moniteurs BD-6000 + BD-9000</p>	<p>700,00 Brut</p>



CMS-SPO2_N	<p>CABLE SPO2 ENFANT NOUVEAU MODELE</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<p>Câble SPO2 pour moniteurs de surveillance Adaptable seulement aux nouveaux modèles de moniteurs BD-6000 + BD-9000</p>	<p>700,00 Brut</p>
CMS-TEMP	<p>CABLE TEMPERATURE MONITEURS ANCIEN MODELE</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>		<p>450,00 Brut</p>
YM-100MF	<p>TENSIOMETRE ARTERY MANO-FIXE ADULTE</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none">• • Manomètre accroché au brassard• • Brassard adulte à velcro• • Poire classique avec valve chromée• • Livré dans une trousse	<p>EN COURS Brut</p>