






CATALOGUE

OXYGÉNOTHÉRAPIE ASPIRATION

REF.	DESIGNATION	DESCRIPTIFS	PRIX-TTC (DHS)
07A-23B	<p>ASPIRATEUR CHIRURGICAL ELECTRIQUE MOBILE A PEDALE 20LT</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<p>Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale 20L/ min</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bocaux d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun) + pédale • Fréquence de pompage : 20 L/min • Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ±1Hz • Pression négative max : > 80kPa • Niveau sonore : < 60 dB (A) • Puissance d'entrée : 180 VA • Poids NET: 19,5 kg • Dimensions : 350 x 305 x 795mm • Usage : Cliniques - Centres médicaux - Cabinets <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canule d'aspiration en PVC • Tuyau en silicone • Filtres • Fusibles 	3 800,00 Brut
0007B-1	<p>ASPIRATEUR MANUEL BURETTE Reservoir 125 ET 200</p>  <p>ML Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pression négative max : > 0.04 MPa • Débit max : 20 L/min • Capacité du réservoir : 200 ml • Poids NET : 202g • Dimensions : 170 x 50 x 180 mm <p>Livré dans une trousse avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 sondes d'aspiration et 1 canule d'aspiration 	510,00 Brut
000007B	<p>ASPIRATEUR MANUEL CHIRURGICAL A PEDALE</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<p>Cet aspirateur chirurgical à pédale mobile convient aux aspirations trachéales et d'urgence. Il est fourni avec :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un bocal 1000 ml de recueil des fluides en verre muni d'une valve anti-reflux ; - 3 Canules d'Aspiration en Inox et 1 Canule d'Aspiration en plastique ; - 2 Filtres de Rechange ; - 1 Tuyau en silicone de 2 M <p>Caractéristiques techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pression pédale : 245N • Pression négative max : 0.08 MPa • Poids : 4.5 kg 	800,00 Brut



<p>N402-A1</p>	<p>NEBULISEUR ULTRA-SONIQUE</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation : AC110 ~ 240V, 50/60 Hz • Fréquence Ultrasonique : 1.7 MHz \pm 10% • Puissance d'entrée : 50VA • Taux de nébulisation : < 3ml/min • Mise en marche continue : < 4 H • Capacités des réservoirs (traitement) : 150ml / 300ml • Niveau sonore : < 50 dB (A) • Poids NET : 1.3kg <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masque + Embouts buccaux de nébulisation • Résistance de rechange • Raccords 	<p>800,00 Brut</p>
<p>60011-C</p>	<p>PEAK FLOW A CURSEUR EXPIRATION - 1 EMBOUT</p>  <p>Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Echelle étalonnée et graduée de 0 à 800 - Débit d'expiration/min • Embout buccal en plastique réutilisable 	<p>85,00 Brut</p>
<p>58-185B</p>	<p>PEAK FLOW A BILLES INSPIRATION</p>  <p>Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PVC transparent • Usage individuel • 3 Chambres : 600-900-1200 cc par seconde • 3 Boules de différentes couleurs selon la capacité d'inspiration 	<p>52,00 Brut</p>
<p>60024AS</p>	<p>CHAMBRE D'INHALATION ET MASQUE - NOUVEAU NE +autres dimensions</p>  <p>Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Réservoir en plastique • Masque d'inhalation 	<p>78,00 Brut</p>



**CONCENTRATEURS
D'OXYGENE
AVEC NEBULISEUR - 10
L/MN
Série LUNA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 10 L/min
- Concentration O² : 95.5% ~ 87%
- Pression O² : 40 ~ 70 kPa
- Puissance d'entrée : 850 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 34.5 kg
- Niveau sonore: < 60 dB(A)
- Dimensions : 44.5 x 37.2 x 68 cm

Accessoires fournis :

- - Nécessaire pour nébulisation
- - Filtres de rechange
- - Lunette à O₂ Adulte
- - Prolongateur d'O₂ 2M
- - Humidificateur
- - Manuel d'utilisation

18 000,00 Brut

**MANODÉTENDEUR
BARBOTEUR OX2
COMPLET - POUR
BOUTEILLE OX2**



Marque : **SUMBOW**

- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Détendeur : connexion à la bouteille par système à Ecrou
- Manomètre large pour lecture de la pression de la bouteille
- Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/min
- Flacon Humidificateur capacité : 200 ml
- Lunette à Oxygène pour Adulte fournie

Description :

- Le manodétendeur sert à contrôler le débit de gaz à administrer aux malades.

720,00 Brut

**DEBITMETRE D'OX2
MURAL
A BILLE ET
HUMIDIFICATEUR**



Marque : **AFNOR**

CE "TYPE AFNOR"





- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/Min
- Flacon humidificateur capacité : 200 ml

Description :

- Le débitmètre mural sert à régler le débit d'un gaz à administrer aux malades par voies respiratoires

940,00 Brut



SM-50VR	<p>REGULATEUR DE VIDE MURAL 1000 MBAR ET FLACON DE SECURITE</p>  <p>Marque : AFNOR</p>	<p>CE "TYPE AFNOR"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normes : En ISO 10079-3 : 2009 • Réglage : 1000 mBar / HPA • Livré avec flacon de sécurité 120 ml • Filtre anti bactérien • Débit max. : 30 L/Min. <p>Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le régulateur de vide sert à mesurer le niveau de dépression et évacuation des substances liquides du corps du malade. 	1 830,00 Brut
71Y50A	<p>HUMIDIFICATEUR UNIVERSEL</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A microbulles à soupape de sûret 206 milibarres • Filletage • Capacité: 400ml 	180,00 Brut
B7A-23B	<p>BOCAL D'ASPIRATION EN VERRE Avec Couvercle - Paire</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<p>AVEC COUVERCLE A FILTRE ANTIBACTERIEN + VALVE DE RETOUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacité: 2,5L • Autoclavable • Pour aspirateur 	240,00 Brut
600120D	<p>PROLONGATEUR D'OXYGENE EN PVC 2M SANS LUNETTES</p>  <p>Marque : La-med CONSCIOUS CARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur Verte • Stérile • 2M 	5,00 Brut



60012-A	<p>LUNETTE A OXYGENE EN PVC ADULTE</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour Adulte • Tuyau Stérile en PVC 2m • Carton de 100 unités 	7,00 Brut
60012-E	<p>LUNETTE A OXYGENE EN PVC ENFANT</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour Enfant • Tuyau Stérile en PVC 2m • Couleur transparente • Carton de 100 unités 	7,00 Brut
SM60011	<p>PEAK FLOW A CURSEUR EXPIRATION - 7 EMBOUTS</p>  <p>Marque : </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Echelle étalonnée et graduée de 0 à 800 - Débit d'expiration/min • 7 Embouts buccaux en plastique réutilisables 	60,00 Net
SUCT-7C	<p>VENTOUSE OBSTETRICALE ELECTRIQUE MOBILE A PEDALE</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<p>La ventouse obstétricale est un instrument médical d'extraction du fœtus par voie vaginale lors d'un accouchement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bocaux d'aspiration en verre de 0.5 L (chacun) + pédale • Fréquence de pompage : > 20 L/min • Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ±1Hz • Pression négative max : > 0.08 MPa • Niveau sonore : > 65 dB (A) • Puissance d'entrée : 180 VA • Poids NET : 25,9 kg • Dimensions : 362 x 400 x 850mm <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Canules d'Aspiration en métal (6, 7 et 8) • Filtres Anti-bactérien de rechange (2 pcs) • Tuyau d'aspiration en silicone (4 pcs) • Fusibles • Clamp (1 pc) 	4 850,00 Brut



**ASPIRATEUR
ELECTRIQUE
PORTABLE PHLEGM**



Marque : **yuwell**

Aspirateur portable au design aérodynamique, système de refroidissement circulaire et câble d'alimentation détachable

- Puissance d'entrée : 90 VA
- Pression négative max : > 0.075 MPa (760mm Hg)
- Fréquence de pompage : > 17 L/min
- Niveau sonore : < 65 dB (A)
- Volume du réservoir : 1 bocal de 1000 ml
- Dimensions : 370 x 180 x 280 mm

Accessoires fournis :

- Tuyau en silicone
- Sonde d'aspiration
- Filtres de rechange
- Fusibles

1 690,00 Brut

**NEBULISEUR
ELECTRIQUE**



Marque : **yuwell**

Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ±1Hz

Pression négative max : > 0.15 MPa

Compression d'air : > 10 L/min

Taux de nébulisation : 0.1 ml/min

Niveau sonore : < 65 dB (A)

Accessoires fournis :

- Une chambre de nébulisation
- Un embout buccal
- Deux filtres de rechange
- Un prolongateur

490,00 Brut

**ASPIRATEUR
CHIRURGICAL
ELECTRIQUE MOBILE A
PEDALE 40L**



Marque : **yuwell**

**Aspirateur chirurgical électrique mobile à pédale
40L/ min**

• 2 Bocaux d'aspiration en verre de 2.5 L (chacun) + pédale

• Fréquence de pompage : 40 L/min

• Alimentation : AC220V ± 22V, 50Hz ±1Hz

• Pression négative max : > 90kPa

• Niveau sonore : < 65 dB (A)

• Puissance d'entrée : 180 VA

• Poids NET: 19,5 kg

• Dimensions : 350 x 305 x 795mm

• Usage : Cliniques - Centres médicaux - Cabinets

Accessoires fournis :

- Canule d'aspiration en PVC
- Tuyau en silicone
- Filtres
- Fusibles

4 500,00 Brut



**VENTILATEUR «CPAP»
SEMI AUTOMATIQUE**



Marque : **yuwell**

CPAP SEMI AUTOMATIQUE

Auto-ajustement de la pression de l'air délivré par l'appareil

Les ventilateurs CPAP délivrent de l'air sous pression par l'intermédiaire d'un circuit et d'un masque.

Caractéristiques Techniques :

- • Affichage écran 3,5 TFT
- • Port USB pour transmission de données
- • Pression de la ventilation : 0 - 45 min
- • Alimentation : 100-240V/1,2 A MAX, 50 Hz
- • Puissance 2,4V, 2,5V
- • Compensateur automatique (altimétrie) : 3500 m
- • Modèle de système de circuit d'air ultrasilencieux
- • Alarme de notification lorsque le tube du masque est déconnecté
- • Humidification à température constante réglable sur 6 niveaux pour prévention de surchauffe
- • Les ventilateurs peuvent automatiquement détecter toute fuite et assurer la compensation de la pression de fuite d'air et d'altitude.
- • Pression 4-20 hPa (Ajustable ou 4-20 cm H2O)
- • Livré dans une valise portable et pratique
- * Masque facial Fisher & Paykel fourni et Circuit rallonge de 2M

8 000,00 Brut

**VENTILATEUR «APAP»
AUTOMATIQUE**



Marque : **yuwell**

APAP AUTOMATIQUE

Changement de la pression de l'air fourni automatiquement en fonction de votre propre respiration

Les ventilateurs APAP délivrent de l'air sous pression par l'intermédiaire d'un circuit et d'un masque.

Caractéristiques Techniques :

- • Affichage écran 3,5 TFT
- • Port USB pour transmission de données
- • Pression de la ventilation : 0 - 45 min
- • Alimentation : 100 - 240V, 50 - 60Hz DC 24V
- • Pression : 4-20 hPa (Ajustable ou 4-20 cm H2O)
- • Compensateur automatique (altimétrie) : 3500 m
- • Modèle de système de circuit d'air ultrasilencieux
- • Alarme de notification lorsque le tube du masque est déconnecté
- • Humidification à température constante réglable sur 6 niveaux pour prévention de surchauffe
- • Les ventilateurs peuvent automatiquement détecter toute fuite et assurer la compensation de la pression de fuite d'air et d'altitude.
- • Livré dans une valise portable et pratique
- *Masque facial Fisher & Paykel fourni et Circuit rallonge de 2M

11 800,00 Brut



**MASQUE NASAL
VENTILATEUR
APAP - CPAP**



Marque : **F&P Eson™ 2**

- Taille universelle

980,00 Brut

**CONCENTRATEURS
D'OXYGENE
AVEC NEBULISEUR
MOBILE - 3L/MIN
Série CAPTIVA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
 - Concentration O² : 93% ± 3 %
 - Pression O² : 20 ~ 50 kPa
 - Puissance d'entrée : 230 VA
 - Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
 - Poids NET : 11.8 kg
 - Niveau sonore: face avant 42dB(A), toute l'unité 46dB(A)
 - Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm
- Accessoires fournis :**
- Télécommande
 - Nécessaire pour nébulisation
 - Filtres de rechange
 - Lunette à O₂ Adulte
 - Prolongateur d'O₂ 2M
 - Humidificateur
 - Manuel d'utilisation

7 500,00 Brut

**CONCENTRATEUR
D'OXYGENE
AVEC NEBULISEUR
MOBILE - 5L/MIN
Série CAPTIVA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
 - Concentration O² : 95.5% ~87%
 - Pression O² : 40 ~ 70 kPa
 - Puissance d'entrée : 400 VA
 - Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
 - Poids NET : 15.5 kg
 - Niveau sonore: face avant 48dB(A), toute l'unité 52dB(A)
 - Dimensions : 50 x 39 x 24.5 cm
- Accessoires fournis :**
- Télécommande
 - Nécessaire pour nébulisation
 - Filtres de rechange
 - Lunette à O₂ Adulte
 - Prolongateur
 - Humidificateur
 - Manuel d'utilisation

10 500,00 Brut



**LUNETTE A OXYGENE
EN PVC
NOUVEAU NE**



Marque : 
SUMBOW

- Pour Nouveau-Né
- Tuyau Stérile en PVC 2m
- Carton de 100 unités

3,60 Net

**SPIROMETRE
ELECTRONIQUE**



Marque : 
CONTEC™

Caractéristiques :

- Fonction d'enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF)
- Fonction de calibrage de l'appareil
- Fonction d'arrêt automatique après une minute sans utilisation
- Transmission des données d'analyses par Bluetooth
- Intervalle du volume : 0- 10L
- Précision du volume : (\pm 3%)
- Intervalle du flux : 0 L/s - 16 L/s
- Précision du flux : (\pm 5%)

Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable

Accessoires fournis :

- Manuel d'utilisation
- Câble de transfert de données USB / Chargeur
- Code d'installation via site Internet (QR)
- Embout buccal
- Un clip pour nez (optionnel)

3 200,00 Brut

**BOCAL D'ASPIRATION
POUR VENTOUSE EN
VERRE
AVEC COUVERCLE -
SUCT-7C**






Marque : 
CONTEC™

- Avec valve Anti-Retour
- Capacité: 0,5L
- Autoclavable

110,00 Brut



<p>ET5-OX2</p>	<p>PROLONGATEUR D'OXYGENE EN PVC 5M AVEC LUNETTE</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stérile - 5M • Une lunette d'Oxygène 	<p>46,00 Brut</p>
<p>9F-3AW</p>	<p>CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR OXYMETRE INTEGRE - 3L/MIN Série PRIMA+</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min • Concentration O² : 93% ± 3 % • Pression O² : 20 ~ 50 kPa • Puissance d'entrée : 320 VA • Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz • Poids NET : 16.5 kg • Niveau sonore : > 46dB(A) • Dimensions : 50 x 21 x 64 cm <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Télécommande - Nécessaire pour nébulisation - Filtres de rechange - Lunette à O2 Adulte - Prolongateur d'O2 2M - Humidificateur - Manuel d'utilisation 	<p>8 400,00 Brut</p>
<p>7F-8W</p>	<p>CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR - 8 L/MN Série LUNA</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 8 L/min • Concentration O² : 93% ± 3% • Pression O² : 40 ~ 70 kPa • Puissance d'entrée : 500 VA • Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz • Poids NET : 28.5 kg • Niveau sonore: <55 dB(A) • Dimensions : 44.5 x 37.2 x 68 cm <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nécessaire pour nébulisation - Filtres de rechange - Lunette à O2 Adulte - Prolongateur d'O2 2M - Humidificateur - Manuel d'utilisation 	<p>14 000,00 Brut</p>



**CONCENTRATEURS
D'OXYGENE AVEC
NEBULISEUR - 3L/min
Série PRIMA**



Marque : **yuwell**

- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 3 L/min
- Concentration O² : 93% ± 3 %
- Pression O² : 20 ~ 50 kPa
- Puissance d'entrée : 320 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 15.5 kg
- Niveau sonore: 45- 46 dB(A)
- Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

8 450,00 Brut

**ASPIRATEUR
ELECTRIQUE
PORTABLE
AMBULANCE**



Marque : **yuwell**

- - Aspirateur portable
 - - Design aérodynamique
 - - Système de refroidissement circulaire
 - - Mesure de pression négative
 - - Demi-cache bocal
 - - Alimentation amovible 12 V & 220 V + 1 Bocal 1L
 - - Puissance d'entrée : 90VA
 - - Pression négative maximale du compresseur : >0.075Mpa (760mm Hg)
 - - Flux air max : > 18 L/min
 - - 1 Bocal en plastique de 1000 ml
 - - Niveau sonore : < 65 dB (A)
 - - Dimensions : 370 x 180 x 280mm
 - - Source d'alimentation: Courant alternatif, continu ou batteries.
 - - Utile en l'absence de sources d'alimentation : Voiture ...
 - - Autonomie batterie max.: 30 min
- Accessoires fournis :**
- Tuyau en silicone
 - Sonde d'aspiration
 - Filtres de rechange
 - Fusibles
 - Cable allume cigare

2 660,00 Brut

**Oxymetre de Doigt
Enfant Affichage OLED**



Marque : **CONTEC™**

- Couleur : **Bleu**
 - Ecran : Affichage OLED
 - Mode d'affichage réglable
 - Graphique à barres et en courbes
 - Rythme cardiaque sonore
 - Temps de marche : continu 6h
 - Batterie Rechargeable
- Accessoires fournis :**
- Chargeur de piles ;
 - Adaptateur

740,00 Brut



Oxymètre de Doigt Enfant Affichage LCD

CMS50-QA



Marque : **CONTEC™**

- • Couleur : **Rose**
- • Ecran : Affichage LCD
- • Mode d'affichage réglable
- • Rythme cardiaque sonore
- • Temps de marche : continu 6h
- • Batterie Rechargeable

Accessoires fournis :

- Chargeur de piles ;
- Adaptateur

660,00 Brut

Oxymètre de Doigt Adulte GRIS

CMS50-D1



Marque : **CONTEC™**

- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
- Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
- Graphique à barres et en courbes
- Faible consommation d'énergie
- Facile d'utilisation
- Alarme de basse tension de la batterie
- Graphique à barres et en courbes
- Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglables
- Temps de marche : 20h continu

400,00 Brut

Oxymètre de Doigt Adulte bleu

CMS50-D



Marque : **CONTEC™**

- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
- Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
- Graphique à l'appui
- Faible consommation d'énergie
- Facile d'utilisation
- Alarme de basse tension de la batterie
- Graphique à barres et en courbes
- Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglable
- Temps de marche : 20h continu

400,00 Brut



**Oxymètre de chevet
Professionnel**



Marque : **CONTEC™**

Oxymètre de Chevet Professionnel
Oxymètre de pouls professionnel

- Graphique à barres du PR
- Graphique en courbes du PR
- Rythme cardiaque sonore
- Mesure de l'Indice de Perfusion
- Alarmes visibles et audibles réglables (dépassement de limites inférieure et supérieure)
- Mode d'affichage et luminosité écran réglables
- Indication du niveau de batterie
- Sauvegarde et téléchargement de données sur PC
- Durée de charge : 6 h
- Temps de marche en continu : 1 h
- Alimentation 220V
- Dimensions : 200 x 270 x 75 mm

Accessoires fournis :

- Câble SPO2 adulte
- Code d'installation via le site internet (QR)
- Câble d'alimentation
- Câble USB

5 600,00 Brut

**NEBULISEUR
ELECTRIQUE
PORTABLE - 12V**



Marque : **yuwell**

- Puissance d'entrée : AC100-240V, 50/60 Hz
- Puissance de sortie : DC12V, 1000 mA
- Taux de nébulisation : > 0.2 ml/min
- Diamètre Médian Massique (DMM) : 3.9 µ m
- Pourcentage du DMM < 5 µ m : >65%
- Pression négative max : > 0.1 MPa
- Compression d'air : > 3.5 L/min
- Niveau sonore : < 55 dB (A)
- Poids NET : 260g
- Dimensions : 130 x 65 x 60 mm
- Fonctionnement : par intermittence (fonctionne pendant 20 min et s'arrête pendant 40 min)

Accessoires fournis :

- Chambre de nébulisation capacité 8ml
- Masques de nébulisation : Enfant, Adulte
- Filtres de rechange
- Livré dans une trousse

460,00 Brut

**CONCENTRATEURS
D'OXYGENE
AVEC NEBULISEUR
OXYMETRE INTEGRE -
5L/MIN
Série PRIMA+**



Marque : **yuwell**




- Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min
- Concentration O² : 93% ± 3 %
- Pression O² : 40 ~ 70 kPa
- Puissance d'entrée : 400 VA
- Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz
- Poids NET : 18 kg
- Niveau sonore : face avant 49.5 dB(A), toute l'unité 46dB(A)
- Dimensions : 50 x 21 x 64 cm

Accessoires fournis :

- Télécommande
- Nécessaire pour nébulisation
- Filtres de rechange
- Lunette à O₂ Adulte
- Prolongateur
- Humidificateur
- Manuel d'utilisation

11 400.00 Brut



9F-5W	<p>CONCENTRATEURS D'OXYGENE AVEC NEBULISEUR - 5L/min Série PRIMA</p>  <p>Marque : yuwell</p>	<ul style="list-style-type: none">• Débit d'Oxygène : 0.5 ~ 5 L/min• Concentration O² : 95.5% ~ 87%• Pression O² : 20 ~ 50 kPa• Puissance d'entrée : 400 VA• Alimentation : AC 220V ± 22V, 50 ± 1 Hz• Poids NET : 17.8 kg• Niveau sonore: ~ 52 dB(A)• Dimensions : 49 x 24 x 64 cm <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nécessaire pour nébulisation• Filtres de rechange• Lunette à O₂ Adulte• Prolongateur d'O₂ 2M• Humidificateur• Manuel d'utilisation	<p>9 000.00 Brut</p>
60024AM	<p>CHAMBRE D'INHALATION ET MASQUE - ENFANT</p>  <p>Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none">• Réservoir en plastique• Masque d'inhalation	<p>78,00 Brut</p>
60024AA	<p>CHAMBRE D'INHALATION ET MASQUE - ADULTE</p>  <p>Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none">• Réservoir en plastique• Masque d'inhalation	<p>78,00 Brut</p>





<p>SP10BT</p>	<p>SPIROMETRE ELECTRONIQUE</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'enregistrement des prises de mesures (FVC, FEV1 & PEF) - Fonction de calibrage de l'appareil - Fonction d'arrêt automatique après une minute sans utilisation - Transmission des données d'analyses par Bluetooth - Intervalle du volume : 0- 10L - Précision du volume : (± 3%) - Intervalle du flux : 0 L/s - 16 L/s - Précision du flux : (± 5%) <p>Alimentation : DC 3.7 V 820mAh / Batterie en Lithium rechargeable</p> <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'utilisation - Câble de transfert de données USB / Chargeur - CD d'installation avec logiciel de lecture de données - Embout buccal - Un clip pour nez (optionnel) 	<p>EN COURS Brut</p>
<p>NE-M01</p>	<p>NEBULISEUR 'MESH' PORTABLE A PILES</p>  <p>Marque : CONTEC™</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Petit, léger, silencieux et facile d'utilisation • Faible consommation énergétique • Utilisation par pression sur un simple bouton • Alarme de batterie faible • Particules de petites tailles : environ 5 µm • Nébulisation : >0.25mL/min • Fréquence : 110KHz ± 5% • Mode de fonctionnement : en continu • Alimentation : 2 piles Rechargeables • Alimentation : AC100-240V, 50 Hz/60Hz, DC 5V,1A • Câble chargeur des piles • Dimensions : 12 x 45 x 45 mm <p>Accessoires fournis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuel d'utilisation - Masque de nébulisation Adulte + Pédiatrique - Câble USB d'alimentation 	<p>500 Brut</p>
<p>SM-H906C-F</p>	<p>BARBOTEUR DEBITMETRE D'O2 MURAL</p>  <p>Marque : SUMBOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Normes : En ISO 10079-3 : 2009 • Filletage • Capacité: 200 ml 	<p>230,00 Brut</p>





**BARBOTEUR
MANODÉTENDEUR
BOUTEILLE O2**



Marque :



- Normes : En ISO 10079-3 : 2009
- Filletage
- Capacité: 200 ml

230,00 Brut

**NÉBULISEUR
ELECTRIQUE YUWELL**



Marque :



Le nébuliseur électrique sert à transformer une préparation médicamenteuse liquide en aérosol (Fines gouttelettes que le patient inhale à l'aide d'un masque ou d'un embout buccal)

Avantages : Action rapide sur les bronches, inhalation en douceur, doses administrées faibles par rapport à la voie veineuse mais supérieures aux sprays et inhalateurs de poudre.

- Alimentation : AC220V \pm 10%, 50Hz
- Pression négative max : ? 0.15 MPA
- Compression d'air : ? 10 L/min
- Taux de nébulisation ? 0.2 ml/min
- Niveau sonore : ?65 dB (A)

Accessoires fournis :

- Une chambre de nébulisation ;
- Un embout buccal ;
- Deux filtres de rechange ;
- Un prolongateur.

540,00 Brut

**OXYMÈTRE DE POULS
AU POIGNET**



Marque :



- Mesure de la saturation d'oxygène dans le sang - SPO2
- Mesure de la fréquence du pouls PR à travers le capteur de doigt
(Plage de mesure : 30 bpm - 250 bpm (\pm 0.2bpm))
- Affichage de la valeur du PR, courbe et graphique à barres ;
- Mode d'affichage et luminosité de l'écran réglables
- Indication sonore du pouls réglable ;
- Fonction montre intégrée ;
- Zone d'alarme ajustable pour la SPO2 et la fréquence du pouls ;
- Indicateur de capacité de la batterie, mauvais branchement du capteur au doigt...

• Stockage et téléchargement des données via application sur ordinateur ;

• Langue : Anglais

Accessoires fournis :

- Câble SPO2 ;
- Câble chargeur.

1 760,00 Brut





**SPIROMETRE
ELECTRONIQUE -
CONTEC**



Marque : **CONTEC™**

SP80-B

**EN COURS
Brut**

**COUVERCLE BOCAL
ASPIRATION + VALVE
DE RETOUR**



Marque : **yuwell**

C7A-23B

**COUVERCLE BOCAL ASPIRATION + VALVE DE
RETOUR**

120,00 Brut